

**Ek-2 (2. Kısım: Muhtelif Yağ Alımı)**  
**Teknik Özellikler**

Sıra No	Malzeme Adı	Teknik Özellik	Birim	Miktarı
1	DEKANTÖR HELEZON YAĞI	Çalışma Sıcaklığı : Alt Limit; -60°C ... -75°C aralığında , Çalışma Sıcaklığı : Üst Limit; +120°C ... +130°C aralığında, yapı: Lityum Sabun, bileşim: Sentetik, Akma Noktası: 185°C .... 200°C aralığında, Viskozite 100°C : 2-4 mm <sup>2</sup> /s, 25 Kg = 1 Teneke	KG	50
2	DEKANTÖR ŞANZUMAN YAĞI	Kalınlaştırıcı Tipi: İnorganik Kil, Baz Tipi : Mineral, Viskozite 40°C: 450 ....550 mm <sup>2</sup> /s, Damlama Noktası : 300°C , 18 Kg = 1 Teneke	KG	36
3	GRES YAĞI	Isıya ve Suya Dayanıklı Yumuşak, Kalınlaştırıcı Tipi: Lityum Kompleks, Baz Tipi : Sentetik, Viskozite 40°C: 220 mm <sup>2</sup> /s, Damlama Noktası : 240°C ..... 260°C, Suya Mukavemet : % 4 ... %8 arası , 18 kg/teneke	KG	384
4	GRES YAĞI (Beltpresler İçin Yağ)	Kalınlaştırıcı Tipi: Lityum Kompleks, Baz Tipi : Mineral, Viskozite 40°C: 220 mm <sup>2</sup> /s, Damlama Noktası : 260°C ... 270°C aralığında, Suya Mukavemet : % 1,5 .... % 3 aralığında, 16 kg/teneke	KG	216
5	MEDİKAL BEYAZ YAĞ	Şeffaf renk, Viskozite 40°C: 13 ... 18 mm <sup>2</sup> /s aralığında, Yoğunluk 15°C : 0,820 - 0,855 kg/l aralığında olacaktır. FDA 178.3620 standartlarına uygun olacaktır. 1 Varil=208 Lt	Varil	2
6	MOTOR YAĞI	Mineral esaslı özellikleri : %0,50 ... %0,60 aralığında, Sülfat içirikli, TBN 4,5 ... 5,5 mgKOH/g. 100°C de Viskozite Değeri: 13 ... 15 mm <sup>2</sup> /sn. SAE Sınıfı: 40 olacaktır. CATERPİLLER Biyo Gaz Jeneratör Motorları için üretici firma onaylı olacaktır. 1 Varil=208 litre	Varil	40
7	REDÜKTÖR YAĞI	Baz Tipi : Mineral, Viskozite 40°C: 220 mm <sup>2</sup> /s, Akma Noktası : -18°C ..... -24°C aralığında olacaktır. Yoğunluk 15°C : 0,850 - 0,900 kg/l aralığında olacaktır. 1 Varil=208 Lt	Varil	3
8	ROOTS BLOWER YAĞI	Baz Tipi : Sentetik, Viskozite 40°C: 320 - 335 mm <sup>2</sup> /s, Akma Noktası :-30°C .... - 48°C, yoğunluk 15°C : 0,850 - 0,900 kg/l aralığında olacaktır. 1 Varil = 208 Litre	Varil	2

Not: -Tüm malzemeler için; Muayene Kabul Tarihinden itibaren tasarım, malzeme, işçilik veya kendi hatasından doğabilecek kusurlara karşı 2 Yıl süreyle ürün garanti verecektir.